

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Ο καθαρισμός είναι προτιμότερο να αποφεύγεται τις μέρες που έχει ήλιο και υψηλή θερμοκρασία. Η υψηλή θερμοκρασία θα στεγνώσει γρήγορα το καθαριστικό που θα έρθει σε επαφή με το τζάμι και θα αφήσει στίγματα και κηλίδες.

Δεν χρησιμοποιούμε πιεστικό μηχάνημα ή λάστιχο βρύσης. Υπάρχει κίνδυνος να προσβληθεί το υλικό στεγάνωσης των υαλοπινάκων και να εισχωρήσει υγρασία στο διάκενο.

Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό και σαπούνι. Εάν θέλετε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα χρησιμοποιήστε στη θέση του σαπουνιού ένα από τα πολλά ειδικά προϊόντα καθαρισμού που υπάρχουν στην αγορά. Απλά προσέξτε τα προϊόντα αυτά να έχουν Ph μεταξύ 5,5 και 8.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Μετά την τοποθέτηση της πόρτας συνιστούμε να αφαιρέσετε οποιοσδήποτε σημάσεις και προστατευτικούς φελλούς υπάρχουν στους υαλοπίνακες συντομότερο δυνατό ώστε να μην παραμείνει κόλλα η οποία δεν θα μπορεί να καθαριστεί αργότερα.

Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην αφαίρεση των αυτοκόλλητων ή των φελλών ή ακόμα αν υπάρχουν δαχτυλιές ή υπολείμματα γράσου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Ισοπροπυλική αλκοόλη ή ασετόν, όπως προτείναμε και στην προηγούμενη παράγραφο.

Προσοχή, τα χημικά αυτά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το υλικό σφράγισης, αν πρόκειται για διπλούς υαλοπίνακες, και πάντα να εφαρμόζονται με μαλακό και καθαρό πανί ώστε να αποφύγετε να γρατζουνίσετε τους υαλοπίνακες

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Να μην γρατζουνίσετε την επιφάνεια

Μην κάνετε οποιαδήποτε μηχανική επεξεργασία που θα βλάψει την επίστρωση

Να μην αγγίζετε την επίστρωση με μεταλλικά αντικείμενα

Να μην χρησιμοποιείτε χημικά